



WARMEINBETTPRESSE

OPAL 410

Die OPAL 410 ist eine vollhydraulische, wassergekühlte Warmeinbettpresse mit Wassersparfunktion und Bajonettverschluss zum Einbetten von Schliffproben. Über eine LCD-Oberfläche regelt die elektronische Steuerung den Prozessablauf vollautomatisch. Pressformen können schnell und ohne Werkzeuge gewechselt werden. Die robuste Aluminiumkonstruktion ist pulverbeschichtet.

Durch die solide Bauweise und ein QATM-Hydrauliksystem ist das Betriebsgeräusch der Warmeinbettpresse angenehm leise. Verschiedene Pressformen mit Ø 25,2 - 40 mm und unterschiedliche Druckmodi ermöglichen ein optimales Einbetten der Probe. Mit Hilfe von Distanzkolben können zwei Einbettungen in einem Arbeitsgang erstellt werden.

PRODUKTVORTEILE

- | Automatische Warmeinbettpresse
- | Vollhydraulisch, wassergekühlt
- | Bajonettverschluss
- | Vollautomatischer Programmablauf
- | Pressform leicht auswechselbar
- | Gehäuse in robuster Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet

TECHNISCHE DATEN

Pressform	ø 25 - 40 mm (6 different sizes)
Verschlussystem	Bajonett
Temperaturbereich	20-200°C
Haltezeit	variabel 0-30 min
Kühlzeit	variabel 0-30 min
Max. Druck in der Pressform je nach Pressformgröße	450 bar
Anschlussleistung	3,1 kVA
Heizleistung	4x 500 W
B x H x T	350 x 400 x 450 mm
Gewicht	~ 40 kg

www.qatm.com/opal-410

BESTELLDATEN

GRUNDGERÄT

MASCHINE (ALLE POSITIONEN ERFORDERLICH)

M0770000  Opal 410 (Grundgerät)

STROMVERSORGUNG (1 AUSWAHL ERFORDERLICH)

A0770000 Opal 410 Stromanschluss 220-230V/50/60Hz (1Ph)

A0770001 Opal 410 Stromanschluss 110V/60Hz (1Ph)

PRESSFORMEN (KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN)

Z0770101 Opal 410 Pressform Ø 25,2 mm (ca. 1")

Z0770102 Opal 410 Pressform Ø 30 mm

Z0770103 Opal 410 Pressform Ø 32 mm

Z0770104 Opal 410 Pressform Ø 31,75mm (1¼")

Z0770105 Opal 410 Pressform Ø 38 mm (ca. 1½")

Z0770106  Opal 410 Pressform Ø 40 mm

DISTANZKOLBEN (KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN)

00702113  Opal 410 Distanzkolben Ø 25,2 mm (ca. 1") für Doppeleinbettungen

00702114  Opal 410 Distanzkolben Ø 30 mm für Doppeleinbettungen

00702115  Opal 410 Distanzkolben Ø 32 mm für Doppeleinbettungen

00702141  Opal 410 Distanzkolben 31,75 mm (1¼") für Doppeleinbettungen

00702116  Opal 410 Distanzkolben Ø 38 mm (ca. 1½") für Doppeleinbettungen

00702117



Opal 410 Distanzkolben Ø 40 mm für Doppeleinbettungen

OPTIONEN (MÜSSEN ZUSAMMEN MIT DER MASCHINE BEAUFTRAGT WERDEN)

95014560



Starter-Set Warmeinbetten

OPTIONEN (KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN)

Z0730003

Opal Anschluss-Set (1 Gerät an 1 Kühlung)

Z0730007



Opal Umwälzkühlung 6 Ltr. 230V/50Hz (1Phase) Externes Beistellgerät

Z0730008



Opal Umwälzkühlung 6 Ltr. 110V/60Hz (1 Phase) Externes Beistellgerät

A5810171

Systemlabor 2 Systemkühler 220-230V/50/60Hz (1Ph) in Systemschubfach (18 HT)

A5810172

Systemlabor 2 Systemkühler 110V/60Hz (1Ph) in Systemschubfach (18 HT)