



POLISSEUSE À VIBRATION
QPOL VIBRO

LE POLISSAGE PAR VIBRATION REDÉFINI

L'appareil de polissage vibrant Qpol Vibro a été conçu pour le polissage final sans déformation des échantillons métallographiques. Cette méthode de préparation est parfaitement adaptée aux examens tels que l'analyse EBSD (Electron Backscatter Diffraction), les nano-identifications par AFM (microscope à force atomique) ou les tests de microdureté.

Avec un Ø de 308 mm, le grand bac de polissage offre suffisamment de place pour de très grands échantillons, des porte-échantillons entiers ainsi que pour le polissage simultané de jusqu'à 21 échantillons. Le bac de polissage est maintenu par de puissants aimants et peut être retiré et remplacé facilement en appuyant sur un bouton.

L'anneau de serrage protège le bord de la toile de polissage et assure ainsi une longue durée de vie. De plus, l'anneau assure la délimitation de la zone de polissage et permet un mouvement régulier des porte-échantillons. Le bac de polissage a été conçu pour l'utilisation de toiles de polissage avec des systèmes magnétiques, ce qui permet de retirer la toile rapidement et facilement.




[Cliquez pour voir la vidéo](#)


AVANTAGES PRODUIT

- | Changement simple et rapide du bac de polissage grâce au système de fixation magnétique
- | Surface-Guard : réduit la cristallisation de la suspension et la corrosion de la surface polie
- | Fréquence de vibration réglée automatiquement de 60 à 120 Hz
- | Méthodes de préparation préinstallées et liste des consommables
- | Fonctionnement très silencieux, construction antivibratoire
- | Capot transparent en verre acrylique avec amortisseur
- | Préparation pour aspiration externe
- | Possibilité de mémoriser jusqu'à 200 méthodes de préparation définies par l'utilisateur


ANALYSE ET CARACTÉRISATION DE SURFACES PRÉPARÉES



EBSD-Austenit



Motif austénite



Index des motifs Austénite

POLISSEUSE À VIBRATION QPOL VIBRO

LA SUPÉRIORITÉ DANS LE DÉTAIL

1. Boîtier robuste

- | Boîtier robuste en aluminium revêtu par poudrage
- | Nettoyage facile

2. Cuve de polissage interchangeable

- | Le système de fixation magnétique permet un remplacement rapide
- | QATM Surface-Guard réduit la cristallisation

3. Écran tactile 4,4 pouces

- | Commande simple et intuitive
- | Méthodes de préparation préinstallées
- | Jusqu'à 200 méthodes de préparation personnalisées

4. Capot insonorisé

- | Protège les échantillons et les chiffons de polissage contre la contamination
- | Permet un contrôle visuel facile



POLISSEUSE À VIBRATION QPOL VIBRO

AVANTAGES

Le design robuste et de haute qualité, le concept d'utilisation innovant et le moteur vibrant avec amortisseur de vibrations assurent un fonctionnement silencieux, même lorsque le polissage dure plusieurs heures. De plus, l'amortissement des vibrations du moteur réduit la transmission des vibrations à l'appareil ou à la table de laboratoire. Le raccord d'évacuation d'air permet de relier l'appareil de polissage Qpol Vibro à un système d'évacuation externe afin d'évacuer l'humidité et les gaz et de garantir ainsi un environnement de travail sûr pour l'utilisateur.

Le capot transparent, rabattable et amortissant reflète la qualité premium des appareils QATM. Il protège la suspension et les échantillons de toute contamination afin d'obtenir les meilleurs résultats de préparation possibles. Bien que l'appareil de polissage Qpol Vibro offre une multitude de caractéristiques de performance, il est compact et léger - et avec un poids de seulement 45 kg, il convient parfaitement comme appareil de table.

POLISSEUSE À VIBRATION QPOL VIBRO
POLISSAGE - 3 ÉTAPES SIMPLES



Mise en place du bac de polissage



Mise en place de l'échantillon enrobé



Remplissage de la suspension

TOUT SIMPLEMENT ASTUCIEUX

NOUVEAU DESIGN POUR L'INTERFACE UTILISATEUR

La conception innovante du logiciel Qpol Vibro permet une utilisation intuitive et conviviale. 15 méthodes de préparation pour différents matériaux, y compris les consommables correspondants, sont préinstallées. L'appareil de polissage Qpol Vibro offre la possibilité de sauvegarder jusqu'à 200 méthodes définies par l'utilisateur, à la fois dans l'appareil et via USB, de sorte qu'elles puissent être transférées sur d'autres appareils. Il n'y a aucune limite au réglage du temps de polissage et de l'intensité des vibrations. L'appareil peut être utilisé en mode manuel ou automatique. La fonction d'alarme réglable (timer) informe l'utilisateur à la fin du programme.


Avec le Surface-Guard, QATM a développé un mode de fonctionnement spécial qui protège la surface de haute qualité de l'échantillon contre la corrosion, etc. une fois la préparation terminée. L'appareil de polissage Qpol Vibro dispose d'un contrôle automatique de la fréquence, qui optimise la fréquence de vibration en fonction du nombre d'échantillons et de leur forme. L'appareil peut être utilisé sans surveillance et pratiquement sans limite de temps. Cela garantit les meilleurs résultats de polissage possibles et permet à l'utilisateur de se consacrer à d'autres tâches.



QATM Surface-Guard



Menu principal



Mode automatique



Menu des consommables



Menu des méthodes de préparation

à gauche :
Corrosion sur
échantillon
à droite : avec
Surface-Guard

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

VASTE GAMME D'ACCESSOIRES



PORTE-ÉCHANTILLONS

- | Ø 25-25,4 mm (1"), 300 g, poids supplémentaire 90 g
- | Ø 30-32 mm (1 1/4"), 220 g, poids supplémentaire 90 g
- | Ø 38-40 mm (1 1/2"), 550 g, poids supplémentaire 190 g
- | Ø 50 mm (2"), 360 g, poids supplémentaire 190 g



DISQUES DE NIVELLEMENT QPOL VIBRO

- | Pour le nivellement des échantillons enrobés
- | Pour les échantillons de 25 à 50 mm de diamètre, 1-2"
- | Disques de nivellement spéciaux pour les échantillons de 60 mm et 70 mm de diamètre



Porte-échantillons spécial

- | Ø 60 mm, 875 g, poids supplémentaire 190 g
- | Ø 70 mm, 605 g, poids supplémentaire 190 g



BAC DE POLISSAGE

- | Grand bac de 308 mm de diamètre intérieur pour le polissage d'échantillons non enrobés, porte-échantillons équipé et pour le polissage simultané de jusqu'à 21 échantillons
- | Changement simple et rapide du bac de polissage grâce au système de fixation magnétique
- | Maintien sûr du bac de polissage grâce aux forces magnétiques
- | Spécialement conçu pour tous les toiles de polissage avec système magnétique
- | Le couvercle protège la toile de polissage de la contamination



DRAPS DE POLISSAGE

- | Iota, Ø 300 mm (toile synthétique souple à flocage long)
- | Zeta, Ø 300 mm (toile synthétique souple à flocage court)
- | autres toiles de polissage Ø 300 mm disponibles



SUSPENSIONS

- | Eposal
- | Eposil F, Eposil M
- | Eposil Non Dry
- | Etosil E


PRÉPOLISSAGE ET POLISSAGE PARFAITS – LES CONSOMMABLES DE QATM

Le prépolissage et le polissage sont plus fiables, plus sûrs et plus efficaces lorsqu'ils sont réalisés avec les bons ingrédients : savoir-faire, soin et choix judicieux des consommables et des instruments.



POLISSEUSE À VIBRATION QPOL VIBRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Diamètre intérieur de la cuve

Ø 308 mm

Chiffon de polissage

300 mm, 305 mm (12")

Fréquence de vibration

60 à 120 Hz, régulation automatique

Raccordement de l'air évacué

Ø 40 mm

Température ambiante

10 - 40 °C

IP Code

IP 22

Puissance moteur

135 VA

Charge connectée

0.25 kVA

Raccordement électrique

220 - 240 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE)
100 - 120 V, 50/60 Hz (1 Ph/N/PE)

Interfaces

USB, Ethernet

B x H x T

510 x 300 x 590 mm

Poids (selon l'équipement)

environ 45 kg

www.qatm.com/qpol-vibro

N° ARTICLE

EQUIPEMENT DE BASE

MACHINE (TOUS LES ARTICLES NÉCESSAIRES)

M5651000 Qpol Vibro Base



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (1 ARTICLE NÉCESSAIRE)

A5651001 Qpol Vibro alimentation électrique 230V/50Hz (1Ph/N/PE)

A5651002 Qpol Vibro alimentation électrique 110V/60Hz (1Ph/N/PE)

OPTIONS (PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES SÉPARÉMENT)

Z5651000 Bol de polissage



Z5651008 Sample holder 25 mm (1")

Z5651009 Sample holder 30-32 mm (1 1/4")

Z5651011 Sample holder 38-40 mm (1 1/2")

Z5651012 Sample holder Ø50 mm (2")

Z5651021 Sample holder glass slide 48x28 mm



Z5651013 Qpol Vibro Levelling plate

Z5651014 Qpol Vibro starter set

POLISHING CONSUMABLES

ACCESSOIRES POUR GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE

BONDING JIG

- SPECIAL PRESSURE TRANSDUCERS FOR THE SIMULTANEOUS PROCESSING OF FOUR SAMPLES
- FOR TRADITIONAL MOUNTING MEDIA AND ADHESIVES

95017722 Gabarit de collage



1 pc

LAMELLES

95017713		Lamelle 48x28 mm, bords coupés, transparente	50 pcs
95017714		Lamelle 48x28 mm, bords rodés, transparente	50 pcs
95017715		Lamelle 48x28 mm, bords coupés, passe-partout	50 pcs
95017716		Lamelle 48x28 mm, bords rodés, passe-partout	50 pcs

COUVRE-OBJET

95017717		Couvre-objet 24x24 mm	100 pcs
95017718		Couvre-objet 24x40 mm	100 pcs

SLIDE BOXES

95017719		Boîte à lamelles pour 25 lamelles, bois	1 pc
95017720		Boîte à lamelles pour 50 lamelles, bois	1 pc
95017721		Boîte à lamelles pour 100 lamelles, bois	1 pc

COVER MEDIUM

95017723		Liquide de couverture, sans xylène	100 ml
----------	---	------------------------------------	--------

SUPPORT POUR LAMELLES

95017724		Porte-échantillon manuel pour lamelles 48x28 mm en fonte d'aluminium, travail ergonomique sur les polisseuses manuelles, 56x36x20 mm	1 pc
----------	---	--	------

95017725		Support pour lamelles de 76x32 à 48x28 mm pour la microscopie, pour l'utilisation de toutes les lamelles de microscope, 2.0 mm d'épaisseur	1 pc
----------	---	--	------

SUPPORTS D'ÉCHANTILLONS

Z5446091		Porte-échantillon Géologie, simple pression, incl. 3x porte-échantillon 'Giessener format' 48x28 mm	1 pc
Z5651021		Porte-échantillon Qpol Vibro pour sections minces, « format Giessener » 48x28 mm	1 pc